

Teléfono para Escritorio SIP ErisTerminal®

ET605

El Teléfono para Escritorio SIP ET605 viene con todas las funciones esenciales que usted necesita para mantenerse a la par de su negocio. Además, el tamaño pequeño del sistema no ocupa mucho espacio en la oficina. Aprovisionamiento sin intervención elimina la necesidad de labor manual típicamente involucrada con la instalación. Soporte de Suministro Eléctrico por Ethernet (PoE) y dos puertos de Ethernet hace que el sistema sea rentable y fácil de usar en áreas comunes tales como vestíbulos, salas de descanso y oficinas compartidas. El despliegue de LCD fácil de usar de 2.3 pulgadas y 132 x 64 píxeles provee cinco líneas de información clara a simple vista. El sistema ofrece configuraciones múltiples, incluyendo dos teclas de funciones programables, cuatro teclas variables y hasta teclas de funciones dedicadas.



Funciones Clave del ET605

Manejo de llamadas avanzado

Con soporte para cuatro líneas/cuentas SIP y cuatro teclas configurables, el sistema le provee a los usuarios funciones completas de manejo de llamadas compatibles con plataformas PBX alojadas y de fuente abierta.*

Aprovisionamiento sin intervención

Utilice el servidor de re-dirección de VTech con manejo de API y de portal web para instalaciones fáciles. No hay necesidad de preparar los teléfonos antes de usarlos.

Enrutamiento de llamadas con un botón

Programe hasta dos teclas de funciones para tener acceso conveniente, incluyendo apariencia de llamadas compartidas (SCA¹), campos de luces indicadoras de ocupado (BLF), marcado rápido y códigos de funciones.

Opciones de conectividad

La conexión flexible a la red incluye dos puertos de Ethernet 10/100. También incluye un puerto RJ9 para audífono para mantenerle las manos libres sin interrumpir a sus vecinos.

Altavoz bidireccional

Por fin, un altavoz que puede mantenerse a la par de sus llamadas. Aumente la participación al permitir que las personas en ambos lados hablen y sean escuchadas—a la misma vez—para obtener conversaciones que son más conformes con la realidad.

Comunicación segura

Asegure sus llamadas con soporte para Seguridad de la Capa de Transporte (TLS). Proteja su aparato con autenticación mutua, manejo avanzado de certificados y otras opciones de seguridad.

Suministro Eléctrico por Ethernet (PoE)

Con soporte de PoE, usted puede colocar los teléfonos donde sea conveniente—no se requiere ni enchufes de CA ni cables complicados.

Garantía de tres años

Disfrute la tranquilidad mental que viene con la garantía estándar de tres años líder en la industria. VTech también ofrece repuestos avanzados en reclamos de garantía usando productos nuevos, no restaurados.



Especificaciones, Pesos y Dimensiones

- APN: 80-1536-00
- Color: negro
- UPC: 735078046345
- Dimensiones del producto (Largo x Alto x Ancho): 6.38" x 8.03" x 1.34" Auricular (HS) alámbrico: 7.72" x 1.93" x 2.13" Dimensiones a 45 grados: 6.38" x 7.36" x 5.83"
- Peso del producto: 1.4 lbs
- Dimensiones de la caja del producto individual (Largo x Alto x Ancho): 8.27" x 2.60" x 8.35"
- Peso de la caja del producto individual: 1.5 lbs
- Paquete máster SCC-14: 10735078046342
- Dimensiones del paquete máster (Largo x Alto x Ancho): 11.10" x 8.86" x 9.13"
- Peso del paquete máster: 7.47 lbs
- Cantidad: 4

Interfaz

- Dos puertos de Ethernet: 10/100 Mbps
- Conexión para audífono RJ9
- Energía de la base: Adaptador de corriente alterna CA (opcional) y Suministro Eléctrico por Ethernet de Clase 1 (PoE)

Despliegue, Teclas e Indicadores

- Despliegue: LCD monocromático de 2.3 pulgadas de 132 x 64 píxeles (L x A)
- 4 teclas variables
- 11 teclas de funciones dedicadas
- 2 teclas de funciones programables con LED verde
- Teclas de navegación en 2 direcciones
- Indicador LED de mensaje en espera

Audio / Voz

- Altavoz bidireccional
- Receptor HAC
- Códex: G.722, G.711 (A-law & μ -law), G.729ab, G.726
- VAD, AJB, PLC, CNG, AEC

Funciones del Teléfono

- Soporte para el registro de 2 cuentas SIP
- Apariencia de Llamadas Compartidas (SCA1)/ Apariencia de Línea Multipunto (BLA)
- Función de no molestar (DND)

- Campo de luz indicadora de ocupado (BLF)
- Conferencia local de 3 vías
- Conferencia de red N-way
- Plan de marcado/mapa de dígitos
- Uso compartido de teléfonos
- Línea de Información
- Intercomunicador
- Silenciar
- Remarcado
- 10 registros de marcado rápido
- Contestado automático
- Transferencia de llamadas: directa/con ayuda
- Llamada en espera
- Estacionamiento/contestado de llamadas
- Reenvío de llamadas: por línea (ocupado/ siempre/no contesta)
- Cronómetro de llamadas (duración de la llamada)
- Caller ID (identificador de llamadas)
- Completado de llamadas
- Localización de multidifusión
- Distribución automática de llamadas (ACD)

Directorio

- Directorio local con hasta 250 registros
- Búsqueda inteligente de nombres
- Importación/Exportación del directorio
- Directorio remoto LDAP/Broadsoft®
- Obstrucción/bloqueo de llamadas (bloqueo de llamadas anónimas/lista de bloqueo)
- Pareamiento del directorio (llamadas entrantes y salientes)
- Registro de llamadas con hasta 100 registros

Personalización

- Configuración de teclas variables
- Teclas fijas programables
- Navegador XML
- URL de acción
- Timbre personalizado en la base (.WAV)

Seguridad

- 802.1x
- 802.1pq
- Bloqueo del teléfono
- SRTP, SIPS

- Seguridad de la Capa de Transporte (TLS)
- Autenticación mutua (servidor y cliente)
- Manejo de certificados (aparato y aplicaciones)
- Codificación AES del archivo de configuración para el aprovisionamiento (128/64/32/16 bits)
- LLDP-MED

Red

- STUN
- NAT
- RTP, RTCP-XR
- SNTP
- VLAN
- Soporte de conmutación por error y redundancia de servidor
- Layer 3 QoS (ToS, Diffserv)

Aprovisionamiento

- Servicio de re-dirección de VTech
- HTTP, HTTPS, TFTP
- Opciones de DHCP: 66, 67
- TR-069
- HTTP Push
- PnP

Mantenimiento

- Diagnóstico: pcap trace y SIP trace
- Horario de resincronización: configuración de hora y día
- Syslog y LCServer
- Estatus de suscripción y memoria

Compatibilidad

- BroadSoft Broadworks®
- Plataformas basadas en asterisco

Otros

- Adaptador de corriente alterna CA opcional: VSP-PWR2000
- Garantía estándar de 3 años
- Repuestos avanzados de productos para reclamos de garantía con productos nuevos

¹Apariencia de Llamadas Compartidas (SCA) es una referencia a la implementación de Broadsoft

*Las funciones y funcionalidad podrían variar, dependiendo en el proveedor de servicios SIP y/o en la plataforma del sistema telefónico SIP.