

Teléfono para Escritorio SIP ErisTerminal® a Color

ET635

El Teléfono para Escritorio SIP ET635 a Color ofrece un diseño intuitivo con tecnología y conectividad avanzada. Ocho teclas de funciones programables auto-rotuladas rodean un despliegue de LCD a color de 2.8 pulgadas y 320 x 240 píxeles. Navegue entre cuatro páginas de teclas con un botón dedicado. Un sensor de proximidad reacciona cuando su mano se acerca al teléfono para ajustar el despliegue de manera dinámica. Soporte para códec de Opus le da la libertad de disfrutar audio tan claro como el agua o audio de alta calidad de banda estrecha, dependiendo de las condiciones de su red. Aprovisionamiento sin intervención elimina la necesidad de labor manual típicamente involucrada con la instalación. Soporte de Suministro Eléctrico por Ethernet (PoE) y dos puertos de Ethernet hace que el sistema sea rentable y fácil de usar. El puerto USB permite conectividad adicional, incluyendo hasta tres módulos de expansión ET6 para aumentar visibilidad y opciones de un botón. El sistema ofrece configuraciones múltiples, incluyendo ocho teclas de funciones programables, cuatro teclas programables y 15 teclas de funciones dedicadas. Usted se sentirá seguro con funciones de seguridad poderosas tales como soporte para VPN.



Funciones Clave del ET635

Manejo de llamadas avanzado

Con soporte para 12 líneas/cuentas SIP y cuatro teclas configurables, el sistema le provee a los usuarios funciones completas de manejo de llamadas compatibles con plataformas PBX alojadas y de fuente abierta.*

Aprovisionamiento sin intervención

Utilice el servidor de re-dirección de VTech con manejo de API y de portal web para instalaciones fáciles. No hay necesidad de preparar los teléfonos antes de usarlos.

Teclas programables auto-rotuladas

Acceso a cuatro páginas de 8 teclas de funciones auto-rotuladas con LEDs multicolores rodeando la pantalla. Fácilmente cree teclas para apariencia de llamadas compartidas (SCA1), campos de luces indicadoras de ocupado (BLF), marcado rápido y códigos de funciones.

Sensor de proximidad

Un sensor de proximidad permite que el despliegue cambie los rótulos de las teclas de manera dinámica cuando su mano se esté acercando al teléfono.

Opciones de conectividad

La conexión flexible a la red incluye dos puertos de Ethernet Gigabit. También incluye un puerto para audífono RJ9 con soporte para EHS, para que pueda contestar llamadas cuando esté lejos de su escritorio.

Conectividad avanzada con USB

Expanda sus opciones con conectividad USB. Soporte hasta tres módulos de expansión ET6 los cuales cada uno tiene una pantalla de LCD de 4.3 pulgadas con 18 botones.

Conmutador de gancho sensor

Un conmutador de gancho sensor no desgastante asegura una larga vida del producto aun cuando el teléfono es usado extensivamente durante largos períodos de tiempo.

Altavoz bidireccional

Por fin, un altavoz que puede mantenerse a la par de sus llamadas. Aumente la participación al permitir que las personas en ambos lados hablen y sean escuchadas—a la misma vez—para obtener conversaciones que son más conformes con la realidad.

Calidad de voz de alta definición con soporte para Opus

Con soporte para códec de Opus para audio de alta definición, las llamadas nunca han sonado tan claras y reales.

Comunicación segura

Asegure sus llamadas con soporte para Seguridad de la Capa de Transporte (TLS). Proteja su aparato con autenticación mutua, manejo avanzado de certificados y otras opciones de seguridad.

Suministro Eléctrico por Ethernet (PoE)

Con soporte de PoE, usted puede colocar los teléfonos donde sea conveniente—no se requiere ni enchufes de CA ni cables complicados.

Garantía de tres años

Disfrute la tranquilidad mental que viene con la garantía estándar de tres años líder en la industria. VTech también ofrece repuestos avanzados en reclamos de garantía usando productos nuevos, no restaurados.



Specifications, Weights and Dimensions

- APN: 80-1407-00
- Color: black
- UPC: 735078045034
- Product dimensions (WxDxH):
- Product weight:
- Giftbox dimensions (WxDxH):
- Giftbox weight:
- Master pack SCC-14: 10735078045031
- Master pack dimensions (WxDxH):
- Master pack weight:
- Quantity:

Interface

- Dual Ethernet ports: GigE
- RJ9 headset jack
- RJ12 EHS port
- USB port: supports up to 3 ET6 expansion modules
- Base power: AC adapter optional and Class 2 Power over Ethernet (PoE)

Display, Keys and Indicators

- Display: 2.8-inch 320 x 240 pixels (w x h) color LCD
- 4 soft keys
- 15 dedicated feature keys
- 8 self-labeling programmable feature keys with multi-color LEDs
- Proximity sensor for dynamic key labels
- 4-way navigational pad
- Message waiting LED indicator

Audio / Voice

- HD voice for receiver and speakerphone
- Full-duplex base speakerphone
- HAC receiver
- Codecs: G.722, G.711 (A-law & μ -law), G.729ab, G.726, Opus
- VAD, AJB, PLC, CNG, AEC

Phone Features

- Supports 12 SIP account registration
- Shared Call Appearance (SCA1)/Bridged-Line Appearance (BLA)
- Sensor hook switch
- Do Not Disturb (DND)

- Busy Lamp Field (BLF)
- 3-way local conference
- N-way network conference
- Dial plan/digit map
- Hot desking/hoteling
- Hotline
- Intercom
- Mute
- Redial
- 10 speed dial entries
- Auto answer
- Call transfer: blind/attended
- Call hold
- Call park/pickup
- Call forwarding: per-line basis (busy/always/no answer)
- Call timer (call duration)
- Caller ID
- Call completion
- Multicast paging
- Automatic Call Distribution (ACD)

Directory

- Local phonebook up to 1000 entries
- Intelligent name search
- Phonebook import/export
- LDAP/Broadsoft® remote phonebook
- Call barring/blocking (block anonymous/blacklist)
- Phonebook matching (incoming and outgoing calls)
- Call history up to 100 entries

Customization

- Custom wallpaper/idle logo
- Soft key configuration
- Programmable hard keys
- XML Browser
- Action URL
- Custom base ringer (.WAV)

Security

- 802.1x
- 802.1pq
- Phone lock
- SRTP, SIPS
- Transport Layer Security (TLS)

- Mutual authentication (server and client)
- Certificate management (device and applications)
- AES encryption of config file for provisioning (128/64/32/16 bits)
- Open VPN
- LLDP-MED

Network

- STUN
- NAT
- RTP, RTCP-XR
- SNTP
- VLAN
- Failover support and server redundancy
- Layer 3 QoS (ToS, Diffserv)

Provisioning

- VTech redirection service
- HTTP, HTTPS, TFTP
- DHCP options: 66, 67
- TR-069
- HTTP Push
- PnP

Maintenance

- Diagnostic: pcap trace and SIP trace
- Schedule resync: time and day setting
- Syslog and LCServer
- Subscription and memory status

Compatibility

- Broadsoft Broadworks®
- Asterisk-based platforms

Other

- Optional AC adapter: VSP-PWR2000
- 3-year standard warranty
- Advanced product replacement for warranty claims with new product

¹Shared Call Appearance (SCA) is a reference to Broadsoft implementation.

*Features and functionality may vary, depending on SIP service provider and/or SIP phone system platform.