

## Teléfono para Escritorio SIP ErisTerminal®

### VSP726

Haga más negocios con el teléfono para escritorio VSP726. Este sistema fácil de instalar y económico incluye soporte de Suministro Eléctrico por Ethernet (PoE), dos puertos de Ethernet y aprovisionamiento automático. Porque usa tecnología DECT 6.0, el VSP726 hace que sea más fácil que nunca agregar una opción inalámbrica económica. Con el toque de un botón, podrá conectar un auricular y/o audífono para recibir llamadas lejos de su escritorio. Además, ahorrará tiempo y dinero con grabado de llamadas locales usando la apertura empotrada para tarjetas micro SD, las cuales le permiten grabar y revisar llamadas—sin tener una suscripción con su proveedor de servicio. Manejar múltiples llamadas nunca ha sido más fácil gracias a funciones avanzadas de manejo de llamadas y soporte para hasta cuatro líneas/cuentas SIP. Soporte de códec de banda ancha G.722 para sonido de alta definición (HD Audio) significa que usted también disfrutará de una calidad superior de sonido.



### Funciones clave del VSP726

#### Manejo de llamadas avanzado

Impresione a sus clientes con funciones completas de manejo de llamadas que son compatibles con plataformas PBX alojadas y de fuente abierta.\*

#### Flexibilidad

Con soporte de hasta cuatro líneas/cuentas SIP, usted puede manejar múltiples llamadas con funciones avanzadas de manejo de llamadas.

#### Diseño intuitivo

Usted está listo con una interfaz fácil de usar, pantalla grande retroiluminada, teclado de navegación y tres teclas variables.

#### Enrutamiento de llamadas con un botón

Programe hasta 12 teclas de doble función para tener acceso conveniente, incluyendo apariencia de llamadas compartidas (SCA), campos de luces indicadoras de ocupado (BLF), marcado rápido y códigos de funciones.

#### Altavoz bidireccional

Por fin, un altavoz que puede mantenerse a la par de sus llamadas. Aumente la participación al permitir que las personas en ambos lados hablen y sean escuchadas—a la misma vez—para obtener conversaciones que son más conformes con la realidad.

#### Calidad de voz de alta definición

Con soporte de códec de banda ancha G.722 para audio de alta definición, las llamadas nunca han sonado tan ricas y tan reales.

#### Conveniencia inalámbrica

Gracias al radio DECT 6.0 empotrado, usted puede conectar un audífono y/o auricular inalámbrico compatible de VTech para tener movilidad a manos libres y una calidad de sonido extra clara.

#### Grabado de llamadas con apertura para tarjetas micro SD

Guarde llamadas directamente a su teléfono para escritorio usando una tarjeta micro SD (vendida por separado) en el puerto empotrado. Luego disfrute de acceso gratis y fácil a grabaciones que podrá revisar más tarde para cerciorarse de detalles o control de calidad.

#### Dos puertos de Ethernet

Haga más con dos puertos de Ethernet. Conecte su computadora de escritorio o computadora portátil al teléfono—no hay necesidad de cables adicionales.

#### Suministro Eléctrico por Ethernet (PoE)

Con soporte de PoE, usted puede colocar los teléfonos donde sea conveniente—no se requiere ni enchufes de CA ni cables complicados.

#### Garantía de tres años

Disfrute la tranquilidad mental que viene con la garantía estándar de tres años líder en la industria. VTech también ofrece repuestos avanzados en reclamos de garantía usando productos nuevos, no restaurados.

\*Compatible con Broadsoft® y plataformas basadas en asterisco.



## Especificaciones, Pesos y Dimensiones

- Color: GM (Gris Metálico)
- UPC: 735078035677
- Dimensiones del producto (Largo x Alto x Ancho):
- Base (BS): 7.15" x 8.60" x 2.00"
- Auricular alámbrico (HS): 8.27" x 1.99" x 2.05"
- Auricular alámbrico (HS) sobre la base (BS) a 46 grados: 7.15" x 7.76" x 6.90"
- Peso del producto: 2 lbs.
- Dimensiones de la caja del producto individual (Largo x Alto x Ancho): 7.32" x 4.49" x 8.78"
- Peso de la caja del producto individual: 2.5 lbs.
- Dimensiones del paquete máster (Largo x Alto x Ancho): 15.32" x 9.65" x 9.49"
- Peso del paquete máster: 10.9 lbs.
- Cantidad: 4

## Interfaz

- Módulo DECT 6.0 RF empotrado
- DECT 6.0 (registro máximo): 1 audífono inalámbrico VSP505/VH6102 y/o 1 auricular inalámbrico VSP601
- Apertura para tarjeta micro SD
- Dos puertos de Ethernet: GigE
- Corriente de la base: Suministro Eléctrico por Ethernet (PoE) de Clase 3 o adaptador de corriente alterna CA opcional

## Pantalla, Teclas e Indicadores

- Resolución LCD de 158 x 57 (L x A) píxeles
- Retroiluminación del LCD (blanca)
- 3 teclas variables
- 9 teclas de función dedicadas
- 24 teclas de función programables (2 páginas x 12)
- Teclas de navegación en 4 direcciones
- Indicador LED de mensaje en espera

## Audio / Voz

- Altavoz bidireccional en la base
- Receptor HAC
- Conexión para audífono alámbrico de 2.5 mm
- Voz de alta definición (HD Voice) para el receptor y el altavoz

## Funciones del Teléfono

- Soporte de hasta 4 registros de cuentas SIP
- Directorio local con hasta 1000 registros
- Importación/Exportación del directorio
- Directorio remoto XML/LDAP/Broadsoft®
- Registro de llamadas con hasta 200 registros
- Apariencia de Llamadas Compartidas (SCA)/ Apariencia de Línea Multipunto (BLA)
- Función de no molestar (DND)
- Campos de luces indicadoras de ocupado (BLF)
- Conferencia local de 3 vías
- Conferencia de red N-way (multidireccional)
- Obstrucción/bloqueo de llamadas (bloqueo de llamadas anónimas/lista de bloqueo)

- Plan de marcado/mapa de dígitos
- Línea directa
- Intercomunicador
- Opción de silenciar
- Remarcado
- 10 registros de marcado rápido
- Grabación de llamadas locales con apertura para tarjeta micro SD
- Transferencia de llamadas: directa/con ayuda
- Llamada en espera
- Estacionamiento de llamadas
- Captura de llamadas
- Reenvío de llamadas: por línea (ocupado/siempre/no contesta)
- Restricción de llamadas
- Cronómetro de llamadas (duración de la llamada)
- Caller ID (identificador de llamadas)
- Terminación de llamadas
- Pareamiento del directorio (llamadas entrantes y salientes)
- Localización de multidifusión
- Soporte de varios idiomas
- Distribución automática de llamadas (ACD)

## Personalización

- Configuración de teclas variables
- Teclas fijas programables
- Logotipo personalizado de inicio y de modo inactivo
- Configuración de la interfaz web (administrador y usuario)
- Timbre personalizado en la base (.WAV)
- Navegador XML
- URI de acción
- URL activo (soporte de CTI)
- Archivo predeterminado personalizado

## Funciones de la Tarjeta SD

- Grabación de llamadas locales

## Seguridad

- 802.1x
- 802.1pq
- Bloqueo del teléfono – restricción de configuración, de llamadas y acceso solo a llamadas de emergencia
- Seguridad de la Capa de Transporte (TLS)
- Autenticación mutua (servidor y cliente)
- Manejo de certificados (aparato y aplicaciones)
- Codificación AES del archivo de configuración para el aprovisionamiento (128/64/32/16 bits)
- VPN abierto
- LLDP-MED

## Red

- IPv4 o IPv6 con DHCP/Static/PPPoE
- STUN

- NAT
- RTP, SRTP
- SNTP
- VLAN
- Intrusión de DNS
- Soporte de conmutación por error y redundancia de servidor
- Layer 3 QoS (ToS, Diffserv)

## Códec de Voz

- G.711 a-law & u-law
- G.722
- G.726
- G.729
- iLBC

## Aprovisionamiento

- HTTP, HTTPS, FTP, TFTP
- Opciones de DHCP: 66, 159, 160
- TR-069
- PnP

## Mantenimiento

- Diagnóstico: rastreo de pcap y copia de puerto
- Actualización Inalámbrica de Software (SUOTA)
- Horario de resincronización: configuración de hora y día
- Syslog

## Compatibilidad

- BroadSoft Broadworks®
- Plataformas basadas en asterisco

## Otros

- Adaptador de corriente alterna CA opcional: VSP-PWR02
- Garantía estándar de 3 años
- Repuestos avanzados de productos para reclamos de garantía con productos nuevos

## Adaptador de corriente alterna CA

- Color: Negro
- UPC: 735078038272
- UPC del cartón interno con 20 paquetes: 10735078038279
- Dimensiones del producto (Largo x Alto x Ancho): 1.04" x 1.69" x 2.16"
- Peso del producto: 0.18 lbs.
- Dimensiones de la caja del producto individual (Largo x Alto x Ancho): 2.60" x 1.97" x 3.35"
- Peso de la caja del producto individual: 0.22 lbs.
- Dimensiones del cartón interno (Largo x Alto x Ancho): 10.67" x 7.32" x 6.06"
- Peso del cartón interno: 4.96 lbs.
- Dimensiones del paquete máster (Largo x Alto x Ancho): 23.23" x 11.38" x 13.39"
- Peso del paquete máster: 30.64 lbs.
- Cantidad: 120

NOTA: Las funciones y funcionalidad podrían variar, dependiendo en el proveedor de servicios SIP y/o en la plataforma del sistema telefónico SIP.

© 2017 VTech Communications, Inc. Todos los derechos reservados. ErisTerminal es una marca registrada de VTech Communications, Inc.

