

Teléfono para Escritorio con Pantalla Táctil a Color SIP ErisTerminal[®]

VSP861

Dígale adiós a las etiquetas de papel y hola a una pantalla táctil fácil de usar. Siendo el primer sistema en la familia de productos ErisTerminal que presenta un teléfono de escritorio con una pantalla táctil de 5 pulgadas, el VSP861 hace que las llamadas sean más productivas y un poco más agradables. Cambie entre dos modos de operación—la pantalla principal o funciones programables. Obtenga acceso a iconos de la pantalla principal tales como registro de llamadas y reenvío de llamadas, o vea funciones de hasta 15 teclas programables a la vez. Disfrute de llamadas de alta calidad con soporte de códec de banda ancha G.722 para audio de alta definición. Y ya que el sistema usa tecnología DECT 6.0, hable a manos libres cuando quiera. Con el toque de un botón, podrá conectar un auricular y/o audífono para recibir llamadas cerca o lejos de su escritorio. ¿Necesita grabar llamadas importantes? Con la apertura empotrada para tarjeta micro SD, usted puede grabar y revisar llamadas directamente en el teléfono para escritorio, sin tener que pagar por una suscripción de su proveedor de servicio.



Funciones Clave del VSP861

Manejo de llamadas avanzado

Impresione a sus clientes con funciones completas de manejo de llamadas que son compatibles con plataformas PBX alojadas y de fuente abierta.*

Flexibilidad

Con soporte de hasta ocho líneas/cuentas SIP, usted puede manejar múltiples llamadas con funciones avanzadas de manejo de llamadas.

Diseño intuitivo

Usted está listo con una interfaz fácil de usar y pantalla táctil fácil de navegar.

Pantalla táctil a color de 5 pulgadas

Interfaz comprensiva para el usuario a través de una pantalla táctil a color de 5 pulgadas de 800x480 píxeles para fácil navegación y opciones avanzadas de notificación.

Altavoz bidireccional

Por fin, un altavoz que puede mantenerse a la par de sus llamadas. Aumente la participación al permitir que las personas en ambos lados hablen y sean escuchadas—a la misma vez—para obtener conversaciones que son más conformes con la realidad.

Calidad de voz de alta definición

Con soporte de códec de banda ancha G.722 para audio de alta definición, las llamadas nunca han sonado tan ricas y tan reales.

Conveniencia inalámbrica

Gracias a la tecnología DECT 6.0 empotrada, usted puede conectar un audífono y/o auricular inalámbrico compatible de VTech para tener movilidad a manos libres y una calidad de sonido extra clara.

Grabado de llamadas con apertura para tarjetas micro SD

Guarde llamadas directamente a su teléfono para escritorio usando una tarjeta micro SD (vendida por separado) en el puerto empotrado. Luego disfrute de acceso gratis y fácil a grabaciones que podrá revisar más tarde para cerciorarse de detalles o control de calidad.

Dos puertos de Ethernet

Haga más con dos puertos de Ethernet. Conecte su computadora de escritorio o computadora portátil al teléfono—no hay necesidad de cables adicionales.

Suministro Eléctrico por Ethernet (PoE)

Con soporte de PoE, usted puede colocar los teléfonos donde sea conveniente—no se requiere ni enchufes de CA ni cables complicados.

Garantía estándar de tres años

Disfrute la tranquilidad mental que viene con la garantía estándar de tres años líder en la industria. VTech también ofrece repuestos avanzados en reclamos de garantía usando productos nuevos, no restaurados.

Especificaciones, Pesos y Dimensiones

- Color: GM (Gris Metálico)
- UPC: 735078035233
- Dimensiones del producto (Largo x Alto x Ancho):
- Base (BS): 8.93" x 8.40" x 1.75"
- Auricular alámbrico (HS): 8.27" x 1.99" x 2.05"
- Auricular alámbrico (HS) sobre la base (BS) a 46 grados: 8.93" x 6.75" x 7.02"
- Peso del producto: 2.0 lbs.
- Dimensiones de la caja del producto individual (Largo x Alto x Ancho): 9.19" x 4.25" x 8.81"
- Peso de la caja del producto individual: 2.4 lbs.
- Dimensiones del paquete máster (Largo x Alto x Ancho): 9.75" x 9.13" x 9.88"
- Peso del paquete máster: 5.6 lbs.
- Cantidad: 2

Interfaz

- Módulo DECT 6.0 RF empotrado
- DECT 6.0 (2 registros como máximo): 1 audífono inalámbrico VSP505/VH6102 y/o 1 auricular inalámbrico VSP601
- Apertura para tarjeta micro SD
- Dos puertos de Ethernet: GigE
- Corriente de la base: Suministro Eléctrico por Ethernet (PoE) de Clase 3 o adaptador de corriente alterna CA opcional

Pantalla, Teclas e Indicadores

- 800 x 480 píxeles (L x A) TFT LCD
- Pantalla táctil a color de 5 pulgadas con LCD retroiluminado (blanco)
- 30 teclas virtuales de función
- Teclas de navegación en 4 direcciones
- Indicador LED de mensaje en espera

Audio / Voz

- Altavoz bidireccional en la base
- Receptor HAC
- Conexión para audífono alámbrico de 2.5 mm
- Voz de alta definición (HD Voice) para el receptor y el altavoz

Funciones del Teléfono

- Soporte de hasta 8 registros de cuentas SIP
- Directorio local con hasta 1000 registros
- Importación/Exportación del directorio
- Directorio remoto XML/LDAP/Broadsoft®
- Registro de llamadas con hasta 200 registros
- Apariencia de Llamadas Compartidas (SCA)/ Apariencia de Línea Multipunto (BLA)

- Función de no molestar (DND)
- Campo de luz indicadora de ocupado (BLF)
- Conferencia local de 3 vías
- Conferencia de red N-way (multidireccional)
- Obstrucción/bloqueo de llamadas (bloqueo de llamadas anónimas/lista de bloqueo)
- Plan de marcado/mapa de dígitos
- Línea directa
- Intercomunicador
- Opción de silenciar
- Remarcado
- 10 registros de marcado rápido
- Grabación de llamadas locales con apertura para tarjeta micro SD
- Transferencia de llamadas: directa/con ayuda
- Llamada en espera
- Estacionamiento de llamadas
- Captura de llamadas
- Reenvío de llamadas: por línea (ocupado/siempre/no contesta)
- Restricción de llamadas
- Cronómetro de llamadas (duración de la llamada)
- Caller ID (identificador de llamadas)
- Terminación de llamadas
- Pareamiento del directorio (llamadas entrantes y salientes)
- Localización de multidifusión
- Soporte de varios idiomas
- Distribución automática de llamadas (ACD)

Personalización

- Logotipo personalizado de inicio
- Fondo de pantalla/logotipo de modo inactivo personalizado
- Configuración de la interfaz web (administrador y usuario)
- Timbre personalizado en la base (.WAV)
- Navegador XML
- URI de acción
- URL activo (soporte de CTI)
- Archivo predeterminado personalizado

Funciones de la Tarjeta SD

- Grabación de llamadas locales

Seguridad

- 802.1x
- 802.1pq
- Bloqueo del teléfono
- Seguridad de la capa de transporte (TLS)

- Autenticación mutua (servidor y cliente)
- Manejo de certificados (aparato y aplicaciones)
- Codificación AES del archivo de configuración para el aprovisionamiento (128/64/32/16 bits)
- VPN abierto
- LLDP-MED

Red

- IPv4 o IPv6 con DHCP/Static/PPPoE
- STUN
- NAT
- RTP, SRTP
- SNTP
- VLAN
- Intromisión de DNS
- Soporte de conmutación por error y redundancia de servidor
- Layer 3 QoS (ToS, Diffserv)

Códec de Voz

- G.711 a-law & u-law
- G.722
- G.726
- G.729
- iLBC

Aprovisionamiento

- HTTP, HTTPS, FTP, TFTP
- Opciones de DHCP: 66, 159, 160
- TR-069
- PnP

Mantenimiento

- Diagnóstico: rastreo de pcap y copia de puerto
- Actualización Inalámbrica de Software (SUOTA)
- Horario de resincronización: configuración de hora y día
- Syslog

Compatibilidad

- BroadSoft Broadworks®
- Plataformas basadas en asterisco

Otros

- Adaptador de corriente alterna CA opcional: VSP-PWR02
- Garantía estándar de 3 años
- Repuestos avanzados de productos para reclamos de garantía con productos nuevos

Nota: Las funciones y funcionalidad podrían variar, dependiendo en el proveedor de servicios SIP y/o en la plataforma del sistema telefónico SIP.

© 2017 VTech Communications, Inc. Todos los derechos reservados. VTech es una marca registrada de VTech Holdings, Ltd. ErisTerminal® es una marca registrada de VTech Communications, Inc. BroadSoft y BroadWorks son marcas registradas de BroadSoft, Inc.

